зиция	Наименование и техническая характеристика	Tun, марка, обозначение	Код подук	11111	Поста	виник Единица	Количество	Macca	Примеч
лэцция		документа, опросного листо	1100 Hoogk	100	Hochia	измерени	Я	единицы, кг	Tipamen
		Монтаж изоляционных щитов		<u> </u>					T
1.	Текстолит Б электротехнический 1500x1000x30	ГОСТ 2910-74				шт.	78		
2.	Текстолит Б электротехнический 1000x150x60	ΓΟCT 2910-74				шт.	156		
3.	Текстолит Б электротехнический 1500x150x30	ΓΟCT 2910-74				шт.	80		
4.	Текстолит Б электротехнический 150x150x30	ΓΟCT 2910-74				шт.	50		
5.	Швеллер сварной 100x50x5	ΓΟCT 8278-83				шт.	120		
	Швеллер 100x50x5 L=1126	ΓΟCT 8278-83				шт.	54		
	Швеллер 100x50x5 L=1150	ΓΟCT 8278-83				шm.	6		
	Болт M12x140	DIN933				шт.	612		
9.	Болт M12x110	DIN933				шт.	608		
10.	Шαūδα 13 − 140 HV	DIN9021				шт.	2440		
11.	Гайка М12 самоконтрящаяся	DIN985				шт.	1220		
12.	Болт М16х130	DIN933				шm.	120		
13.	Болт М16х220	DIN933				шт.	60		
14.	Шαūδα 17 − 140 HV	DIN9021				wm.	360		
15.	Гайка М16 самоконтрящаяся	DIN985				шт.	180		
		паж элементов контактной се	mu				•		•
16.	Швеллер сварной 100x50x5	ΓΟCT 8278-83				шт.	32		
17.	Швеллер 100x50x5 L=1100	ΓΟCT 8278-83				шт.	16		
18.	Труба профильная стальная 90х90х5 L=800мм					шт.	16		
19.	Изолятор натяжной (вилка – вилка)	HCKp-51/800-400-B-VII				шт.	16		
	Анкерный зажим для троса d=11 мм	И 101.00.000				шт.	20		
21.	лодвес потолочный	И 126.00.000				шт.	8		
	Зажим тросовый	И 212.00.000				шт.	8		
	Изолятор натяжной (ушко – ушко)	HCKp-51/800-400-A-VII				шт.	4		
	Зажим концевой клиновый для ПБСМ-35-95	KC-035				um.	4		
	Синтетический трос d=11 мм (ТС 51 кH-11)	И 99.00.000				M	239		k:
	Стяжка трамвайная на 3 провода СТ-3	И 183.00.000				шт.	16		11
	Болт M14x70	DIN933				um.	16		
	Ψαῦδα 15 − 140 HV	DIN9021				um.	32		
29.	Гайка М14 самоконтрящаяся	DIN985				um.	16		
	Болт откидной с ушком LB M16x150	DIN 444					16		
		DIN 444 DIN933				шm.	32		
	Болт M16x130					шт.			
	Болт M16x70	DIN933				шт.	16		
	<u> </u>	DIN9021				Wm.	112		
		כסלאוט				<u> </u>	04		
45						шт.	1		
34.	Гайка М16 самоконтрящаяся Огнестойкая профессиональная монтажная пена КОLT Объем на отв. под болт М12 — 0.011л , под болт М16 — 0.019л. Общий объем — 11л.	DIN985				wm.	64		
		Изм. Ко	1.y4. /lucm № ða	к. Подпис	ь Дата				
		Разработ						Стадия Ли	cm
						Спецификация обор	יייועשעניו אוואטעניו	Р	
						и матер	=		
						י ייים ייים ייים ייים ייים ייים ייים י	,44,100	000 «При	41

Подп. и дата

Инв. № подл.